



Hermetyczna oprawa LED PEEx028250NW21_60 ma moc 12/21 W oraz wysoką skuteczność świetlną wynoszącą 155 lm/W. Została wykonana z wysokiej jakości komponentów i objęta jest 3-letnią gwarancją. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP66, co zapewnia odporność na kurz i silne strumienie wody. Dzięki klasie odporności mechanicznej IK10 cechuje się doskonałą wytrzymałością na uderzenia. Emituje światło w barwie neutralnej białej (4000 K), która jest najbardziej uniwersalną i wszechstronną temperaturą barwową. Nadaje się zarówno do montażu natynkowego, jak i zwieszanego.

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

Wymiary:	600x80x68 mm
Napięcie:	230 V AC
Prąd:	100mA
Moc:	58 kWh/1000h
Zużycie energii:	12/21 W
Strumień świetlny:	max 3200lm (360°)
Temperatura barwowa:	4000 K
Kąt rozsyłu światła:	120°
Temperatura pracy:	-20°C - +40°C
Materiał obudowy:	Poliwęglan (PC)

PEEx028250NW21_60

Oprawa oświetleniowa LED Ex Zone 2

INTRINSICALLY
SAFE
SECURITY SYSTEMS



Klasa szczelności IP:	IP66
IK:	10
Kolor obudowy:	szary/biały
Sposób montażu:	natynkowy/zawieszany
Do użytku:	zewnątrzny/wewnętrzny (INT/EXT)
Klasyfikacja:	II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc



Paweł Piasecki
office@atexcertified.eu
тел. +48 693 345 823

Pe Projekt sp. z o.o.
Strąkowa 44
57-200 Ząbkowice Śląskie
VAT code: PL8871920609